

SCHEMA TECNICA CHIODI COILS

| Articolo | | Diameter | Length | Head Diameter | Head Thickness | Strength | Pitch | Welding Wire | Degree | Nail Distance | Welding Position | Inner Diameter | Pieces |
|-----------------|------|----------|--------|---------------|----------------|----------|-------|--------------|--------|---------------|------------------|----------------|--------|
| 400 ELI F25 060 | 2,48 | 2,5 | 60 | 6 | 1 | 0,6 | 32° | 0,7 | 16° | 8 | 19-37 | 32 | 300*24 |
| 400 ELI F25 070 | 2,48 | 2,5 | 70 | 6 | 1 | 0,6 | 32° | 0,7 | 16° | 8 | 19-37 | 32 | 300*24 |
| 400 ELI F28 080 | 2,8 | 2,8 | 80 | 6,8 | 1,2 | 0,6 | 32° | 0,7 | 16° | 8 | 19-37 | 32 | 250*18 |
| 400 ELI F28 090 | 2,87 | 2,8 | 90 | 6,8 | 1,2 | 0,6 | 32° | 0,7 | 16° | 8 | 19-37 | 32 | 250*18 |

Packing Standard: "SYTEK SYSTEM" carton, wooden pallet. Used for MAX-CN890 & MAX-CN565 gun / BASSO C33/90

Sytek System SRL

Via Caselle-36030 Rettorgole Caldogno (Vi) Italy-Tel: 0444 \ 985943 Fax: 0444\989518 Cell:335\6083766
 C.FISC.E P.IVA 03360990240 Cap.Soc. € 20.000,00 E-mail:info@syteksystem.com
<http://www.syteksystem.com>